

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2012001389

Košice, kladenie dlažby a opravy dláždených krytov pozemných komunikácií
uzavretej podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

2 Zhotoviteľ: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Zastúpený: Ing. Róbert Ujpál, konateľ spoločnosti
IČO: 44 518 684
DIČ: 202 272 2075
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Článok I **Úvodné ustanovenie**

Dňa 29.6.2012 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu - Košice, kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií (ďalej aj Zmluva), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa stavebné práce na pokládke zámkovej dlažby, na oprave dláždených krytov pozemných komunikácií zo zámkovej, betónovej a kamennnej dlažby, na zhotovení dilatačných škár a na oprave škárovania dlažby z prírodného kameňa so zabezpečením dodávok všetkých stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných pre vykonávanie predmetu zmluvy vrátane ich dopravy na miesto použitia a dopravných nákladov. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v čl. II Zmluvy.

Článok II **Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. V bodom 8 Zmluvy v spojení s čl. XI bod 4 Zmluvy dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa mení príloha Zmluvy - Špecifikácia cien podľa zoznamu položiek (čl. V bod 2 Zmluvy).

Článok III **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

2. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.

V Košiciach, dňa 26 SEP. 2013

V Košiciach, dňa 28 08 2013

Objednávatel':

Zhotovitel':

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti

Vyhotovil a za správnosť zodpovedá:

JUDr. Adriana Saxová

Kontrolu správnosti vykonal:

Ing. Viera Dubiková, ekonomický riaditeľ

Príloha k ZMLUVE - Košice, kladenie dlažby a oprava dláždených krytov pozemných komunikácií, uzavretej dňa 29.6 2012 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. ako zhotoviteľom a Mestom Košice ako objednávateľom, zmenená dodatkom č. 1 k Zmluve:

Špecifikácia cien podľa zoznamu položiek (bod 2, článok V Zmluvy)

Por. č.	POPIS	Merná jednotka M.J.	Cena za M.J.
7.	Kladenie zámkovej dlažby		
<i>Bližšia špecifikácia položky 1.1, 1.2, 1.3, 1.4:</i> kladenie zámkovej dlažby rôznej hrúbky a tvarov so			
zhotovením lôžka z kameniva drveného fr. 4-8 mm. hr. 40 mm. s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným/pieskom fr. 0-2 mm a zhutnením. so zhotovením podkladu zo štrkodry fr. O-32 mm hr. 150 mm so zhutnením vrátane zemných prác. s odstránením zeminy, spätnou úpravou dotknutej plochy; v cene nie je započítaná dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
1.1.	zámková dlažba hr. 60 mm do 10 m2	m2	26,99
1.2.	zámková dlažba hr. 80 mm do 10 m2	m2	28,08
1.3.	zámková dlažba hr. 60 mm nad 10 m2	m2	24,36
1.4.	zámková dlažba hr. 80 mm nad 10 m2	m2	25,34
<i>Bližšia špecifikácia položky 1.5:</i> osadenie záhonového obrubníka s vvkopom pod obrubník, so zhotovením			
lôžka z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 50 až 100 mm. s bočnou oporou z betónu tr. C 12/15. s vyplnením a zatretím škár cementovou maltou vrátane dodávky betónového záhonového obrubníka 1000x50x200 mm			
1.5.	osadenie a dodávka záhonového obrubníka k zámkovej dlažbe 1000x50x200 mm	m2	20,39
2.	Oprava zámkovej dlažby - komunikácia vozidlová		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava zámkovej dlažby s rozohraním jestvujúcej dlažby. s očistením dlažby. s			
odstránením lôžka zo ŠD/ŠP hr. 40 mm, s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 200 mm, s odstránením suty vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 200 mm a lôžka z kameniva drveného fr. 4-8 mm. hr. 40 mm, s kladením dlažby všetkých tvarov, s vyplnením škár kamenivom drobným/pieskom fr. 0-2 mm a zhutnením; v cene nie je započítaná príp. dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
2.1.	zámková dlažba hr. 80 mm do 10 m2	m2	85,29
2.2.	zámková dlažba hr. 80 mm nad 10 m2	m2	81,09
3.	Oprava zámkovej dlažby - komunikácia pre peších		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava zámkovej dlažby s rozohraním jestvujúcej dlažby. s očistením dlažby. s			
odstránením lôžka zo ŠD/ŠP hr. 40 mm. s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 100 mm. s odstránením suty vrátane jej naloženia zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 100 mm, so zhotovením lôžka z kameniva drveného fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, s kladením dlažby všetkých tvarov, s vyplnením škár kamenivom drobným/pieskom fr. 0-2 mm a zhutnením; v cene nie je započítaná príp. dodávka zámkovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
3.1.	zámková dlažba hr. 60 mm do 10 m2	m2	51,27
3.2.	zámková dlažba hr. 60 mm nad 10 m2	m2	48,02
4.	Oprava betónovej dlažby - komunikácia vozidlová		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava betónovej dlažby s vzbúraním jestvujúcej betónovej dlažby a lôžka z			
cementovej malty do hr. 50 mm. s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 200 mm, odstránením suty vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 200 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, s kladením dlažby a vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou, odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom; v cene nie je započítaná dodávka betónovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
4.1.	betónová dlažba hr. 80 mm	m2	102,25
5.	Oprava betónovej dlažby - komunikácia pre peších		

<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava betónovej dlažby s vybúraním jestvujúcej betónovej dlažby a lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm. s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 100 mm. s odstránením sute vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 100 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm. s kladením dlažby a s vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou vodoodpudivou. odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom: v cene nie je započítaná dodávka betónovej dlažby, ktorá bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
5.1.	betónová dlažba hr. 60 mm	m2	53.05
Por. č.	POPIS	Merná jednotka M.J.	
6.	Zhotovenie dilatačnej škáry		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> zhotovenie dilatačnej škáry dláždeného krtvu z prírodného kameňa so zarezaním, vysekaním jestvujúcej škárovacej hmoty z cementovej malty hl. do 200 mm. š. 20 mm. s vyčistením škáry, odstránením vybúraných sutí vrátane ich naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, s jednovrstvovým hĺbkovým škárovaním dilatačnej škáry jednozložkovým tesniacim tmelom na báze polyuretánu s vysokým modulom pružnosti, vodoodpudivým. odolným voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom, s použitím výplňového povrazca zo stlačiteľného penového polyetylénu s uzatvorenými bunkami a sočistením povrchu dláždeného krtvu			
6.1.	zhotovenie dilatačnej škáry	m	39.25
7.	Oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa so zarezaním a vysekaním jestvujúcej škárovacej hmoty hl. do 50 mm okolo dlažby, s vyčistením škár. s odstránením sute vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, s jednovrstvovým hĺbkovým škárovaním flexibilnou cementovou škárovacou hmotou, vodoodpudivou. odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom - hl. do 50 mm a s očistením povrchu dláždeného krtvu			
7.1.	oprava škárovania dlažby z prírodného kameňa	m2	54,56
8.	Oprava kamennej dlažby/kociek - komunikácia vozidlová		
<i>Bližšia špecifikácia položky:</i> oprava kamennej dlažby/kociek s vybúraním jestvujúcej dlažby/kociek s očistením dlažby/kociek, s vybúraním lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm, s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 200 mm. s odstránením sute vrátane jej naloženia, zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 200 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm. s kladením dlažby všetkých tvarov/kociek a s vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou, vodoodpudivou. odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom; pri položkách s dodávkou dlažby - porfýr aj s jej rezaním na požadovaný tvar a rozmery; dodávka kamennej dlažby/kociek iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
8.1.	Oprava kamennej dlažby do 10 m ²		
8.1.1.	bez dodania kamennej dlažby	m2	129,43
8.1.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfýr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	279.43
8.2.	Oprava kamennej dlažby nad 10 m ²		
8.2.1.	bez dodania kamennej dlažby	m2	119,17
8.2.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfýr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	269.17
8.3.	Oprava dlažby z kamenných kociek do 10 m ²		
8.3.1.	bez dodania kamenných kociek	m2	137.23
8.3.2.	s dodávkou kamenných kociek - porfýr, rozmer: 50/50/50 mm	m2	237.23
8.3.3.	s dodávkou kamenných kociek - porfýr, rozmer: 100/100/100 mm	m2	240.23
8.3.4.	s dodávkou kamenných kociek - čadič, rozmer: 150/150/150 mm	m2	250.23
8.3.5.	s dodávkou kamenných kociek - žula, rozmer: 50/50/50 mm	m2	178.23

8.4.	Oprava dlažby z kamenných kociek nad 10 m2		
8.4.1.	bez dodania kamenných kociek	m2	124,78
8.4.2.	s dodávkou kamenných kociek - čadič, rozmer: 150/150/150 mm	m2	224,38
Por. č.	POPIS	Merná jednotka M.J.	
9.	Oprava kamennej dlažby, kamenných kociek - komunikácia pre peších		
Bližšia špecifikácia položky: oprava kamennej dlažbv/kociek s vybúraním jestvujúcej dlažbv/kociek. s očistením dlažby/kociek, s vybúraním lôžka z cementovej malty do hr. 50 mm. s odstránením podkladu z betónu prostého hr. 100 mm. s odstránením sute vrátane jej naloženia a zloženia na skládke a poplatku za uskladnenie, so zhotovením podkladu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 100 mm a lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm. s kladením dlažby všetkých tvarov/kociek a s vyplnením škár flexibilnou cementovou škárovacou hmotou, vodoodpudivou. odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacím cyklom: pri položkách s dodávkou dlažby - porfyr aj s jej rezaním na požadovaný tvar a rozmery; dodávka kamennej dlažby/kociek iných druhov a rozmerov ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke bude fakturovaná podľa dodacieho listu			
9.1.	Oprava kamennej dlažby do 10 m2		
9.1.1.	bez dodania kamennej dlažby	m2	99,51
9.1.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfyr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	249,51
9.2.	Oprava kamennej dlažby nad 10 m2		
9.2.1.	bez dodania kamennej dlažby	m2	87,52
9.2.2.	s dodaním kamennej dlažby- porfyr hr. 30-60 mm (lámaný povrch, štiepané hrany)	m2	237,52
9.3.	Oprava dlažby z kamenných kociek do 10 m2		
9.3.1.	bez dodania kamenných kociek	m2	99,59
9.3.2.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr. rozmer: 50/50/50 mm	m2	199,59
9.3.3.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 100/100/100 mm	m2	202,59
9.4.	Oprava dlažby z kamenných kociek nad 10 m2		
9.4.1.	bez dodania kamenných kociek	m2	97,50
9.4.2.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 50/50/50 mm	m2	197,50
9.4.3.	s dodávkou kamenných kociek - porfyr, rozmer: 100/100/100 mm	m2	200,50
10.	Uloženie betónovej zmesi		
10.1.	Spracovanie a uloženie betónovej zmesi tr. C 16/20 so zhutnením a s dodávkou betónovej zmesi	m3	135,35

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti