

Kúpna zmluva č. Z202211514_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FLORIAN, s.r.o.
Sídlo: Priekopská 26, 03608 Martin, Slovenská republika
IČO: 36427969
DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
Telefón:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Materiálno-technické vybavenie pre záchranné práce
Kľúčové slová: záchranná vesta, defibrilátor, lehátko, stan, rebrík, vozík, zásobník pitnej vody, hasiaci prístroj, normálna stena, lopata, rýľ, sekera, kladivo, kliešte, hák, osvetlenie, hadica, kompresor, čerpadlo, ventilátor, odvlhčovač, elektrocentrála, rýchlonabíjač, ohrievač
CPV: 35112000-2 - Záchranárske a pohotovostné vybavenie; 39522520-8 - Poľné lôžka; 39522530-1 - Stany; 44423200-3 - Rebríky; 44613500-5 - Kontajnery na vodu; 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 34144750-0 - Nákladné vozíky; 35111320-4 - Prenosné hasiace prístroje; 35110000-8 - Hasičské, záchrannárske a bezpečnostné vybavenie; 44511120-2 - Lopaty; 44511110-9 - Rýle; 44511400-9 - Sekery; 44512300-5 - Kladivá; 44512400-6 - Štikacie kliešte; 44482100-3 - Požiarnické hadice; 42123400-1 - Vzduchové kompresory; 42122000-0 - Čerpadlá; 39714100-1 - Ventilátory; 42113161-0 - Odvlhčovače; 31121000-0 - Generátorové hnacie agregáty; 43134100-2 - Ponorné čerpadlá; 31158100-9 - Nabíjače batérií; 44165000-4 - Hadice, stúpacie potrubia a objímky; 39721310-8 - Ohrievače vzduchu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Záchranná vesta
2. Automatický externý defibrilátor AED
3. Lehátko
4. Stan nafukovací pre záchranárov
5. Prenosný rebrík
6. Zásobník pitnej vody
7. Osvetľovacia súprava
8. Plošinový vozík
9. Prenosný hasiaci prístroj CO2 (snehový) 5kg
10. Nafukovacia 2-komorová normálna stena
11. Lopata s násadou

12. Rýľ s násadou
13. Sekera štiepacia
14. Kladivo veľké
15. Kladivo zámočnicke - 500 g
16. Kladivo zámočnicke - 1 000 g
17. Kliešte na pletivo
18. Kladivo štiepacie veľké
19. Hasičský hák
20. Osvetlenie do stanov pre typ NP 16M
21. Plochá hadica (výtláčná) so spojkami k čerpadlám - B75 DIN
22. Plochá hadica (výtláčná) so spojkami k čerpadlám – C52 DIN
23. Sacia hadica (savica) so spojkou k čerpadlám – B75 DIN
24. Sacia hadica (savica) so spojkou k čerpadlám – C52 DIN
25. Vzduchový kompresor so systémom ARS
26. Plávajúce motorové čerpadlo na plaváku
27. Čerpadlo motorové - 1100 l/min.
28. Čerpadlo motorové - 600 l/min.
29. Pretlakový ventilátor
30. Odvlhčovač
31. Elektrocentrála
32. Ponorné kalové čerpadlo
33. Inteligentný rýchlonabíjač s regeneráciou
34. Vzduchová hadica
35. Teplovzdušný elektrický ohrievač

Položka č. 1: Záchranná vesta

Funkcia				
Určená do extrémnych podmienok pri záchranných prácach počas povodní.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Nosnosť	kg	90		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
V súlade s európskou ISO normou	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			

Položka č. 2: Automatický externý defibrilátor AED

Funkcia				
Zariadenie určené pre záchranu života (zástava srdca), využitie pri hromadných podujatiach pre dospelých aj detských pacientov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Hmotnosť	kg		3,5	
Doba dobíjania	sek.		10	
Životnosť batérií	rok	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Voľba energie výboja	Automatická			
Forma navigácie	Obrazová			
Typ obrazovky	LCD			

Menu a hlasové inštrukcie	V slovenskom alebo českom jazyku
Typ defibrilačných elektród	Nalepovanie CPR-D s vyhodnotením efektivity masáže
Defibrilačný rytmus	Ventrikulárna fibrilácia s amplitúdou a ventrikulárna tachykardia
Typ napájania	Batérie
Minimálny obsah jedného balenia	1x sada nalepovacích elektród, 1x jednorazová sada potrieb pri poskytovaní KPR, potrebný počet batérií pre funkčnú prevádzku prístroja, 1x prenosný obal/taška pre prístroj
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno

Položka č. 3: Lehátko

Funkcia				
Poľné záchranárske lehátko (lôžko) určené pre evakuované osoby				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Nosnosť	kg	120		
Hmotnosť	kg		8	
Dĺžka	cm	190		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ konštrukcie	Rozkladacia			
Materiál konštrukcie	Mechanicky odolný (napr. hliník)			
Minimálny obsah jedného balenia	1x lehátko, 1x prenosný obal na lehátko			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 4: Stan nafukovací pre záchranárov

Funkcia				
Nafukovací stan série NP určený pre záchranárske zložky pôsobiace v systéme civilnej ochrany.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Šírka	m	7		
Dĺžka	m	5		
Výška	m	2,5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet vchodov do stanu	min. 2			
Počet okenných priezorov	min. 2			
Typ stanu	Nafukovací			
Konštrukcia stanu	Stabilná s možnosťou odpojenia samotej konštrukcie			
Podlaha stanu	Pevná s možnosťou odpojenia			
Vchodu do stanu	Bočné dvojkrídlové rolovacie dvere			
Okenné priezory	V bočných stenách stanu			
Nehorľavosť	Áno			
Nepremokavosť	Áno			
Možnosť spojiť stan s inými kompatibilnými stanmi	Áno			
Možnosť vložiť do stanu vykurovacie, filtro-ventilačné, elektrické alebo vodovodné potrubie	Áno (napr. vstupným otvorom na to určeným)			

Možnosť pripevnenia osvetľovacej techniky vo vnútri stanu	Áno
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno

Položka č. 5: Prenosný rebrík

Funkcia				
Prenosný 3-dielny rebrík s možnosťou použitia na profesionálne účely.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Diely rebríka	počet			3
Počet priečok	ks	10		
Výsuvná dĺžka	m	6,5		
Šírka	mm	450		
Dĺžka v zloženom stave	m		3	
Maximálny dosah	m	7,5		
Maximálne zaťaženie	kg	150		
Hmotnosť	kg		22	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál konštrukcie rebríka	Mechanicky odolný (napríklad hliník)			
Typ konštrukcie	Výsuvná			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 6: Zásobník pitnej vody

Funkcia				
Nádrž určená na prepravu a skladovanie pitnej vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Objem nádrže	l	1 000		
Výpustný ventil nádrže	ks	1		
Skrutkovací uzáver	ks	1		
Celková hmotnosť (bez kvapaliny)	kg		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ výpustného ventilu nádrže	Klapkový			
Ochrana nádrže	Áno			
Druh ochrany nádrže	Rúrková konštrukcia			
Materiál ochrannej konštrukcie nádrže	Mechanicky odolný (napríklad hliník, oceľ)			
Certifikát potravinárskej kvality nádrže (pitná voda)	Áno			
Integrovaná paleta	Áno			
Materiál palety	Plast, kov			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			

Položka č. 7: Osvetľovacia súprava

Funkcia
Osvetlenie pracovných priestorov v exteriéry LED osvetlením so stojanmi

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Napájanie súpravy	V		230	
Výkon	lm	20 000		
Hmotnosť osvetľovacej súpravy	kg		12	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ napájania	Elektrické			
Stojan súčasťou súpravy	Áno			
Možnosť nastavenia výšky stojana	Áno			
Materiál stojanu	Mechanicky odolný (napríklad hliník, oceľ)			
Druh ochrany svetidiel (stupeň krytia IP)	Minimálne IP 65			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 8: Plošinový vozík

Funkcia				
Terénny plošinový vozík určený na prevážanie materiálu v sklade				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Nosnosť	kg	300		
Počet kolies podvozku	ks	4		
Celková hmotnosť	kg		23	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Určený aj do terénu	Áno			
Rukoväť	Sklápacia			
Podvozok s kolesami	2 otočné, 2 pevné kolesá			
Materiál konštrukcie vozíka	Mechanicky odolný (napr. oceľ)			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 9: Prenosný hasiaci prístroj CO2 (snehový) 5kg

Funkcia				
Určený na hasenie pevných látok organického pôvodu, kvapalín a plynov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Teplotný funkčný rozsah	°C (stupeň celzia)	-30	+60	
Hmotnosť hasiacej látky (náplne)	kg			5
Celková hmotnosť prístroja (s náplňou)	kg		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Minimálna hasiaca účinnosť	min. 70 B, C			
Hasiaci prístroj pod stálym tlakom	Áno			
Druh hasiacej látky	kvapalný oxid uhličitý (CO2)			
Určený pre hasenie požiarov	Triedy "B" a "C" a elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V			
Výtlačný plyn	V zmysle § 7 Vyhlášky MV SR č. 719/2002			

Povrchová úprava vonkajšej strany tlakovej nádoby prístroja	Červená farba
Hadicová zostava pre hasenie	Áno
Držiak na stenu	Áno
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno

Položka č. 10: Nafukovacia 2-komorová norná stena

Funkcia				
Určená na vytváranie bariér na vodnej hladine i na pevnom povrchu pri likvidácii ekologických havárií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Dĺžka	m	10		
Priemer hornej komory	cm	30		
Hmotnosť	kg		45	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh materiálu hadice	PE - polyetylén (alebo iný vhodný ekvivalent)			
Netoxický materiál	Áno			
Zdravotne nezávadný materiál	Áno			
Typ uzatváracích koncoviek s ventilom	Typ "C"			
Odolnosť voči vode	Áno			
Odolnosť voči ropným látkam	Áno			
Odolnosť voči kyselinám	Áno			
Odolnosť voči lúhu	Áno			
Minimálny obsah jedného balenia	8 ks zapínacích popruhov, 2 ks guľových ventilov, 2 ks napúšťacích ventilov osadených "C" spojками, plávajúce lano, PE lepiaca páska a plátený obal.			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 11: Lopata s násadou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Dĺžka	cm	130		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ lopaty	Úzky			
Materiál násady	Drevo			

Položka č. 12: Rýľ s násadou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Dĺžka	cm	130		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Typ rýľa	So stúpačkou
Typ násady	Tvar T
Materiál násady	Drevo

Položka č. 13: Sekera štiepacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Dĺžka	mm	800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ sekery	Štiepacia			
Materiál čepele	Kovaný materiál			
Materiál násady	Drevo			

Položka č. 14: Kladivo veľké

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Dĺžka	mm	800		
Hmotnosť	kg			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál kladiva	Kovaný materiál			
Materiál násady	Drevo			

Položka č. 15: Kladivo zámočnicke - 500 g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Hmotnosť	g			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál kladiva	Kovaný materiál			
Materiál násady	Drevo			

Položka č. 16: Kladivo zámočnicke - 1 000 g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Hmotnosť	g			1 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál kladiva	Kovaný materiál			
Materiál násady	Drevo			

Položka č. 17: Kliešte na pletivo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka	mm	750		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ klieští	Pákové			
Materiál čeľustí	Mechanicky odolný (napr. kalená uhlíková oceľ)			
Možnosť nastavenia medzery medzi čeľusťami	Áno (napr. pomocou skrutiek)			

Položka č. 18: Kladivo štiepacie veľké

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka	mm	800		
Hmotnosť	kg		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kladiva	Štiepacie (z jednej strany)			
Materiál kladiva	Mechanicky odolný (napr. oceľ)			
Materiál rukoväte	Sklolaminát			

Položka č. 19: Hasičský hák

Funkcia				
Určený na zachytávanie alebo pritiahnutie predmetov, vyslobodzovanie predmetov z horiacich alebo zaplavených objektov, strhávanie konštrukcií, odťahovanie horiacich predmetov, odťahovanie ľadových kryh a podobne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Dĺžka	m	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ háku	2-dielny			
Materiál rukoväte háku	Mechanicky odolný (napr. hliník)			
Ukončenie háku	Kovaný materiál			

Položka č. 20: Osvetlenie do stanov pre typ NP 16M

Funkcia				
Určené pre osvetlenie pracovných priestorov v záchranných stanoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Svetelný tok	lm	5 000		
Napájanie svietidla	V		230	
Hmotnosť	kg		7	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ technológie svietidla	LED			
Typ napájania	Elektrické			
Možnosť prepojenia viacerých svietidiel do série	Áno			

Možnosť upevnenia svetidla v stane	Áno
Druh ochrany svetidla (stupeň krytia IP)	Minimálne IP 65
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno

Položka č. 21: Plochá hadica (výtláčná) so spojkami k čerpadlám - B75 DIN

Funkcia				
Určená na odčerpávanie vody počas povodní zo zaplaveného územia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Dĺžka	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ hadice	Výtláčná			
Nainštalované hadicové spojky	Áno (na oboch koncoch hadice)			
Typ spojky	B75 DIN			
Materiál spojky	Odolný (napr. hliník)			
Vonkajší materiál hadice	Odolný (napr. polyester – PES)			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			

Položka č. 22: Plochá hadica (výtláčná) so spojkami k čerpadlám – C52 DIN

Funkcia				
Určená na odčerpávanie vody počas povodní zo zaplaveného územia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Dĺžka	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ hadice	Výtláčná			
Nainštalované hadicové spojky	Áno (na oboch koncoch hadice)			
Typ spojky	C52 DIN			
Materiál spojky	Mechanický odolný (napr. hliník)			
Vonkajší materiál hadice	Mechanicky odolný (napr. polyester - PES)			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			

Položka č. 23: Sacia hadica (savica) so spojkou k čerpadlám – B75 DIN

Funkcia				
Určená na odčerpávanie vody počas povodní zo zaplaveného územia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Dĺžka	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ hadice	Sacia			
Nainštalovaná hadicová spojka	Áno (na jednom konci hadice)			
Typ hadicovej spojky	B75 DIN			
Materiál spojky	Mechanicky odolný (napr. hliník)			

Flexibilita hadice	Áno
Odolnosť voči odieraniu	Áno
Odolnosť voči atmosférickým vplyvom	Áno
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno

Položka č. 24: Sacia hadica (savica) so spojkou k čerpadlám – C52 DIN

Funkcia				
Určená na odčerpávanie vody počas povodní zo zaplaveného územia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ hadice	Sacia			
Nainštalovaná hadicová spojka	Áno (na jednom konci hadice)			
Typ hadicovej spojky	C52 DIN			
Materiál spojky	Odolný (napr. hliník)			
Flexibilita hadice	Áno			
Odolnosť voči odieraniu	Áno			
Odolnosť voči atmosférickým vplyvom	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			

Položka č. 25: Vzduchový kompresor so systémom ARS

Funkcia				
Určený pre rýchlu prípravu záchranných stanov, nafukovanie oblúkov stanov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Plniaci výkon	l/min	2 500		
Napájanie	V		230	
Hmotnosť	kg		7	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ napájania	Elektrické			
Kompatibilita so stanom, ktorý nakupuje objednávateľ	Áno			
Systém kontroly tlaku (ochrana pred poškodením stanu)	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 26: Plávajúce motorové čerpadlo na plaváku

Funkcia				
Určené k odčerpávaniu vody zo zatopených alebo zaplavených priestorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Prietok	l/min	1321		
Výtlačná výška	l	15		
Hmotnosť (bez náplní)	kg		25	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Nainštalovaná hadicová spojka	Áno
Typ spojky	B75 DIN
Typ motora	Benzínový
Materiál skrine čerpadla	Mechanicky odolný (napr. zliatina hliníka)
Plavák	Plavák
Materiál plaváku	Odolný (napr. polyetylénový monolit)
Plastové veko inštalované na spodnej strane skrine pre zabránenie vniknutiu nečistôt a tuhých častíc	Áno
Integrované madlá pre manipuláciu so zariadením	Áno
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno

Položka č. 27: Cerpadlo motorové - 1100 l/min.

Funkcia				
Určené k odčerpávaniu vody zo zatopených alebo zaplavených priestorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Sacia výška	m	7		
Výtlačná výška	m	28		
Prietok	l/min	1 100		
Hmotnosť (bez náplní)	kg		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nainštalovaná hadicová spojka	Áno			
Typ spojky	B75 DIN			
Typ motora	Benzínový			
Ovládanie regulácie rýchlosti prietoku	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 28: 28. Cerpadlo motorové - 600 l/min.

Funkcia				
Určené k odčerpávaniu vody zo zatopených alebo zaplavených priestorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Sacia výška	m	7		
Výtlačná výška	m	28		
Prietok	l/min	600		
Hmotnosť (bez náplní)	kg		25	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nainštalovaná hadicová spojka	Áno			
Typ spojky	C52 DIN			
Typ motora	Benzínový			
Ovládanie regulácie rýchlosti prietoku	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			

Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno
--	-----

Položka č. 29: Pretlakový ventilátor

Funkcia				
Určený pre rýchle odvetranie zadymených priestorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Rýchlosť vzduchu	km/hod.	100		
Uhol sklonu turbíny	stupeň	0	18	
Hmotnosť (bez náplní)	kg		35	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	Benzínový			
Typ rotora	Pretlakový			
Možnosť nastavenia uhla sklonu turbíny	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 30: Odvlhčovač

Funkcia				
Určený na likvidáciu vysokej vlhkosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Pracovná vlhkosť RH	%	35	99	
Hlučnosť	db		46	
Napájanie zariadenia	V		230	
Hmotnosť	kg		36	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ napájania zariadenia	Elektrické			
Typ kompresora	Rotačný			
Zabudovaný vlhkomer	Áno			
Zabudovaná nádobu na vodu	Áno			
Nízka spotreba elektrickej energie	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 31: Elektrocentrála

Funkcia				
Určená ako záložný zdroj elektrickej energie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Elektrické napätie	V			230
Výkon	kVA	7,5		
Maximálny výkon motora	kW	12,6		
Hmotnosť	kg		100	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Typ motora	Benzínový
Typ štartovania	2 druhy (elektrické a ručné)
Typ poskytovaného napätia	230V, 400V
Regulácia napätia	Áno
Dobíjanie autobatérie (12V)	Áno
Mobilná	Áno (napr. pomocou kolies na podvozku)
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno

Položka č. 32: Ponorné kalové čerpadlo

Funkcia				
Určené k odčerpávaniu znečistenej (kalovej) vody z odpadových jám, výkopov, zo zatopených alebo zaplavených priestorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Výtlačná výška	m	15		
Prietok	l/min	400		
Napájanie čerpadla	V			230
Dĺžka napájacieho káblu	m			20
Hmotnosť	kg		28	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ čerpadla	Ponorné			
Typ napájania čerpadla	Elektrické			
Nainštalovaná hadicová spojka	Áno			
Typ hadicovej spojky	C52 DIN			
Materiál čerpadla	Odolný voči korózii (napr. nerez, nehrdzavejúca oceľ)			
Plavák	Áno			
Druh ochrany (stupeň krytia IP)	Minimálne IP 68			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

Položka č. 33: Inteligentný rýchlonabíjač s regeneráciou

Funkcia				
Určená pre nabíjanie 12V alebo 6V akumulátorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Maximálny nabíjací prúd	A	8		
Rozsah menovitej kapacity batérií	Ah	20	160	
Režim napájania	V			12
Hmotnosť zariadenia	kg		1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet nabíjacích stupňov	Min. 9			
Kompatibilný typ nabíjaného akumulátora	6V alebo 12V			
Možno použiť pre napájanie 12V spotrebičov s odberom prúdu do 5A	Áno			

Možnosť dobíjania cez 12V zásuvku	Áno
Zachovanie pôvodného nastavenia pri výpadku prúdu	Áno
Ochrana proti iskreniu	Áno
Ochrana proti skratu	Áno
Ochrana proti prepólovaniu	Áno
Ochrana proti prebíjaniu batérie	Áno
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno

Položka č. 34: Vzduchová hadica

Funkcia				
Určená na prenos ohriateho vzduchu z ohrievača do stanu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka	m	6		
Priemer	cm	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vystuženie pre zachovanie tvaru	Áno (napríklad pružinovou špirálou)			
Materiál	Flexibilný (pružný)			
Odolnosť voči znečisteniu	Áno			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			

Položka č. 35: Teplovzdušný elektrický ohrievač

Funkcia				
Určený na ohrev vzduchu v stanoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Výkon	kW	10		
Vyprodukované teplo	°C (stupeň celzia)	35		
Napájanie zariadenia	W		400	
Hmotnosť zariadenia	kg		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Možnosť regulácie vyhrievania	Áno (napr. pomocou stupňov)			
Počet stupňov regulácie	Minimálne 2			
Druh napájania zariadenia	Elektrické			
Druh ochrany (stupeň krytia IP)	Minimálne IP 24			
EÚ vyhlásenie o zhode (označenie zhody CE)	Áno			
Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	Áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Zmluva nadobudne účinnosť po kladnom výsledku kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Objednávateľ oznámi účinnosť zmluvy dodávateľovi neodkladne od obdržania kladného stanoviska.
Objednávateľ oznámi začiatok lehoty plnenia predmetu zákazky dodávateľovi po doručení kladného stanoviska z kontroly procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu.
Dodávateľ dodá tovar do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo odo dňa oznámenia objednávateľa o účinnosti zmluvy.
Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaného tovaru podľa zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení projektu. Cena musí zahŕňať aj riziko s predĺženou lehotou záruky – 5 rokov po ukončení projektu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Trieda SNP 48/A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.10.2022 08:00:00 - 23.12.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 38 750,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 46 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211514

V Bratislave, dňa 17.10.2022 13:22:01

Objednávateľ:

Mesto Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FLORIAN, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska